

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Empaste Profesional

EMPASTE BLANCO PARA PAREDES INTERIORES.

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es una base acrílica para pinturas, dando como resultado un excelente acabado estético y decorativo.

### USOS

Recomendado para paredes interiores de hoteles, escuelas, industrias, viviendas, oficinas, etc.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Es una base para pinturas en paredes interiores.
- Se adhiere bien a la superficie y no se entiza una vez seco.
- Cubre pequeñas fisuras.
- Color blanco
- Con resina Acrílica líquida.
- Alto recubrimiento.
- Se obtienen acabados lisos.
- Económico.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Base Química</b>	Componente A : Líquido lechoso Componente B: Polvo color cremoso
<b>Empaques</b>	PRESENTACION Unidad 20 kg. Comp A+B
<b>Vida en el recipiente</b>	12 meses.
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado. Transportar con las precauciones normales a tomar para productos químicos. Si necesita información adicional, consulte al Departamento Técnico de Sika Ecuatoriana S.A.

# INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	El producto rinde 1 kg/m <sup>2</sup> . aproximadamente.
Rendimiento	16m <sup>2</sup> dependiendo de la rugosidad de la superficie.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### APLICACIÓN

#### Preparación de la superficie:

La superficie debe estar, limpia, sana y seca. En superficies nuevas deben esperar 7 días para su aplicación. Previo a la aplicación de empaste se recomienda el uso de Sika Sellador.

#### Preparación del producto

En un recipiente adecuado colocar 8 litros de agua y añadir el polvo (comp B) poco a poco, para evitar formar grumos, una vez mezclado añada los 2kg de resina (Comp A) y vuelva a mezclar hasta obtener una consistencia uniforme. Aplicar con llana metálica mínimo

2 manos. Dejar secar el Empaste antes de aplicar la pintura. Lave las herramientas con agua una vez terminada la aplicación.

### LIMITACIONES

En superficies antiguas es preferible sellar con Sika Sellador para evitar posibles desprendimientos del anterior revestimiento. Sellar fisuras con masilla Sikacryl Premium, 24 horas antes de proceder a empastar.

### NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

### RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

### NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

#### Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.  
PBX (593) 4 2812700

#### Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito  
y Núñez de Vela.  
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112  
Tel: (593) 2 4506455

#### Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.  
Edificio Palermo  
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. - 2019-2021  
Sistema de Gestión de la Calidad y  
Ambiental certificado por Bureau Veritas  
Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015  
registro número 01593

Hoja Técnica de Producto  
Empaste Profesional  
Octubre 2019, Versión 02.01  
020406010020000059

EmpasteProfesional-es-EC-(10-2019)-2-1.pdf