

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika MonoTop® Empaste Exterior

BASE ACRÍLICA PARA PINTURAS, DE UN SÓLO COMPONENTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MonoTop Empaste Exterior es una base acrílica e impermeable de un sólo componente de alta calidad para pinturas en paredes exteriores.

USOS

En paredes exteriores de urbanizaciones, hoteles, escuelas, industrias, oficinas, etc.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Es una base acrílica para pintura, resistente al agua y a la intemperie.
- Se adhiere bien a la superficie y no se desprende por presencia de humedad.
- Cubre pequeñas fisuras.
- Para su aplicación no necesita humedecer la superficie.
- Evita el desprendimiento de la pintura.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaques	Saco de 20 kg.
Apariencia / Color	Pasta cremosa
Vida en el recipiente	6 meses.
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado.
pH	8
Consumo	Aprox. 1 kg/m ² dependiendo de la rugosidad de la superficie.
Temperatura del Producto	24 ° C
Tiempo de Curado	7 días

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

- La superficie debe estar limpia, sana y uniforme (aplomada).
- El producto viene listo para usar, sólo requiere añadir agua. Para el saco de 20 kg se requieren aprox. 8 litros.
- Añadir el polvo poco a poco al agua para evitar formar grumos.
- Mezclar hasta obtener una consistencia cremosa.
- Aplicar con llana metálica 2 pasadas, una en sentido vertical y otra en sentido horizontal respectivamente,

para emporar la superficie.

- Esperar 30 min. para que seque la superficie.
- Aplicar 2 pasadas para dar el acabado final, igualmente una en sentido vertical y otra en sentido horizontal respectivamente.
- MonoTop Empaste Exterior demora 72 horas en curar completamente.
- Para aplicar pintura debe seguir las instrucciones del fabricante de la misma.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lave sus herramientas con agua al finalizar.

LIMITACIONES

Sellado recomendado sobre empaste: Sika Sellador (opcional)

Sellado de grietas y fisuras en superficies: Aplicar masilla Sikacryl Premium con espátula, esperar curado de 24 horas.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. - Quito-Ecuador
Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiental - CERTIFICADO POR UNICER S.A.
Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
registro número 001565

Hoja Técnica de Producto
Sika MonoTop® Empaste Exterior
Octubre 2019, Versión 02.01
020405020010000110

SikaMonoTopEmpasteExterior-es-EC-(10-2019)-2-1.pdf