

SikaTop® Empaste

Base acrílica para pinturas en interiores y exteriores

Descripción	El SikaTop Empaste es una base acrílica e impermeable de alta calidad para pinturas en paredes interiores y especialmente en exteriores.
Usos	En paredes interiores y exteriores de urbanizaciones, hoteles, escuelas, industrias, oficina, etc
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">■ Es una base acrílica para pintura, resistente al agua y a la intemperie.■ Se adhiere bien a la superficie y no se desprende por presencia de humedad.■ Cubre pequeñas fisuras.■ Para su aplicación no necesita humedecer la superficie.■ Evita el desprendimiento de la pintura.
Modo de empleo	<p>Preparación de la superficie: La superficie debe estar, limpia, sana y seca.</p> <ul style="list-style-type: none">• En superficies nuevas debe esperarse 6 días para su aplicación.• La superficie puede estar seca o húmeda. <p>Preparación del producto Diluya la resina (comp. A) con 5 partes de agua y utilice esta dilución como único líquido de amasado. Mezcle la dilución con el polvo (comp. B) hasta obtener una consistencia uniforme.</p> <ul style="list-style-type: none">• Aplicar con llana metálica mínimo dos manos.• Dejar secar el empaste antes de aplicar la pintura.• Lave las herramientas con agua una vez terminada la aplicación.
Recomendaciones	En superficies antiguas es preferible sellar con Sika Látex diluido en agua 1:2 para evitar posibles desprendimientos del anterior revestimiento. Sellar fisuras con masilla Sikacryl, 24 horas antes de proceder a empastar
Rendimiento	1 kilo de producto rinde para 1 m2 de superficie terminada. aprox.



Presentación	Unidad 10 kg. Unidad 20 kg. Comp. A + B
Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado.
Códigos R/S	Comp A. R: 22/25 S: 2/26 Comp B. R: 38 S: 2/37

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika, respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de ésta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A.
www.sika.com.ec
Guayaquil.- km.3 1/2 vía Durán - Tambo PBX 2812700 Fax 2801229
Quito.- Panamericana Norte km. 71/2 Telefax 2800419 - 2800420
Cuenca.- Av. de las Américas y 1º de Mayo Telf. 2856754 Fax 2821122

