

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sikacryl® Premium

MASILLA ACRÍLICA PARA SELLADO DE FISURAS Y JUNTAS SIN MOVIMIENTO EN INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikacryl Premium una masilla plasto-elástica para sellar fisuras y juntas sin movimiento en interiores y exteriores. Su alto contenido de dispersiones elastoméricas, fibra y otros aditivos lo hacen altamente resistente a la intemperie y al desgaste.

USOS

Sikacryl Premium es un producto que no se escurre y que está diseñado para resanar grietas y fisuras en paredes interiores y exteriores antes del empastado o pintura. También pueden sellar juntas sin movimiento.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Resistente a la intemperie.
- Fácil de usar.
- Bajo olor.
- Contiene fibra de polipropileno para una mejor performance.
- Muy buena adherencia a concreto, enlucido y madera.
- Permite lijar y pintar.
- No escurre en aplicaciones verticales.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Masilla acrílica con fibra color blanco
Empaques	Plástico de 1,5 kg y balde de 5 kg
Vida en el recipiente	12 meses en su empaque original bien sellado y bajo techo.
Condiciones de Almacenamiento	
Densidad	1,04 kg/l aprox.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	El consumo es variable, va a depender del ancho y la profundidad de la fisura o junta. En juntas de 5 mm x 5 mm el consumo es de aproximadamente 36 metros lineales.
Tiempo de Curado	aprox. 2 mm/24 H (+23° C/50% h.r.)
Tiempo de Formación de Piel	aprox. 20 min (+23° C/50% h.r.)

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SUSTRATO

Las grietas o fisuras deben ser abiertas de tal manera que el producto pueda ser colocado fácilmente. Luego se elimina el polvo. Si es necesario imprimir puede diluir 1:1 en agua el mismo Sikacryl Premium y aplicarlo con brocha y dejar secar.

En caso de que vaya a aplicar en juntas sin movimiento limpiar las paredes de la junta.

MEZCLADO

El producto viene listo para usar.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Con una espátula aplicar el producto, procurando que toda la grieta o fisura quede completamente rellena.

LIMITACIONES

No use sobre sustratos asfálticos.

Realizar pruebas de pintabilidad del producto antes de dar el acabado final

No aplicar sobre superficies contaminadas con aceites, curadores u otros materiales que impidan la adherencia del sellante. El empaque, mantenerlo siempre cerrado. Las herramientas, limpiarlas con agua antes de que el producto haya secado.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. dispone de un
Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiental certificado de acuerdo a los
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
respectivamente, por SGS

Hoja Técnica de Producto
Sikacryl® Premium
Julio 2017, Versión 01.01
02051404000000025

SikacrylPremium-es-EC-(07-2017)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

