

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® Blanqueador

FONDO BLANCO PARA PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika Blanqueador es un fondeador blanco para paredes, de dos componentes

USOS

Como blanqueador de paredes enlucidas, hormigón, bloques, etc. tanto para paredes lisas como texturizadas.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Para paredes interiores y exteriores como fondo para pintura.
- Permite ahorrar pintura.
- Evita el desprendimiento de la pintura.
- No desprende polvo.
- Suficiente con una mano de aplicación.
- Económico

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Unidad de 20 kilos (2 kilos comp. A + 18 kilos comp. B)
Vida en el recipiente	6 meses.
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo.
Consumo	Aproximadamente 60 m2 por unidad de 20 kilos a una mano. Esto puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Preparación de la superficie.- La superficie debe estar limpia y uniforme.

Preparación del producto.- Diluir los 2 kilos del comp A (líquido) con 11 litros de agua. A esta dilución vaya agregando poco a poco los 18 kilos del comp. B (polvo).

Mezcle hasta obtener un producto con la consistencia de una pintura. Puede aplicarse con brocha o rodillo dependiendo de la uniformidad de la superficie. Debe esperar al menos 24 horas para aplicar la pintura.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya co-

pia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones nor-

males de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. - Quito-Ecuador
Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiental certificado por Bureau Veritas
Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
registro número 010565

SikaBlanqueador-es-EC-(10-2019)-2-1.pdf

Hoja Técnica de Producto

Sika® Blanqueador

Octubre 2019, Versión 02.01
020406020010000094

