

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## SikaCeram® Standard

### ADHESIVO PARA PEGA DE CERÁMICA

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaCeram Standard es un adhesivo formulado con cemento, arena bien gradada y aditivos especiales, para la pega de cerámica, azulejo, placas de arcilla o cemento y otros revestimientos de alta absorción. SikaCeram Standard puede usarse en la pega de cerámica, sobre bases de concreto o mortero, pisos y paredes comerciales y residenciales con tránsito moderado en interiores y exteriores.

#### USOS

- Paredes y mesones de cocinas.
- Paredes y pisos de baños y lavanderías.
- En zonas de procesamiento de alimentos.
- Áreas con pisos de tráfico moderado.

#### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de usar, sólo agregue agua.
- Excelente adherencia en pisos y paredes interiores y exteriores.
- Aumenta la impermeabilidad.
- Permite aplicar más área en menos tiempo.
- Mayor durabilidad del trabajo.
- Elaborado con agregados de alta calidad.
- Cumple normativas de calidad y desempeño.
- Tecnología Antipolvo

#### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	SikaCeram Standard viene en presentación de 25 kilos.
<b>Vida en el recipiente</b>	6 meses
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	El SikaCeram Standard puede ser almacenado durante 6 meses en su envase original bien sellado y bajo techo.

#### INFORMACION DE APLICACIÓN

<b>Consumo</b>	El rendimiento aprox. de SikaCeram Standard es de 5 m <sup>2</sup> por cada saco de 25 kg, dependiendo de la nivelación de la superficie.
----------------	---

#### INSTRUCCIONES DE APLICACION

La superficie debe estar sana, libre de polvo, lechada de cemento, pintura y partes sueltas.  
En un recipiente adecuado verter la mitad del agua

de amasado, agregar el SikaCeram Standard, mezclar y agregar más agua hasta obtener la consistencia requerida (aprox 5 litros por cada saco de 25kg)  
Aplique el producto en un espesor de hasta 5mm, utilizando una llana dentada, asegúrese que la con-

sistencia del producto sea la adecuada, de manera que no se escurran los elementos a pegar, ni sea muy seca de tal forma que no afecte a la adherencia, coloque la cerámica antes de que el producto desarrolle una película dura en la superficie.

## DOCUMENTOS ADICIONALES

No utilice este producto sobre superficies flexibles ni bajo inmersión permanente. Use SikaCeram Premium para placas de formato grande.

Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de haber terminado de usarlas. Aplique las cerámicas dentro de los siguientes 15 minutos de haber colocado la mezcla.

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

### Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.  
PBX (593) 4 2812700

### Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito  
y Núñez de Vela.  
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112  
Tel: (593) 2 4506455

### Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.  
Edificio Palermo  
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuador S.A. - 2019-2021  
Sistema de Gestión de la Calidad y  
Ambiental certificado por Bureau Veritas  
Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015  
registro número 01/001

Hoja Técnica de Producto  
SikaCeram® Standard  
Octubre 2019, Versión 02.01  
020404020010000091

SikaCeramStandard-es-EC-(10-2019)-2-1.pdf